

## Fastroil Force F900 Diesel 5W-30, 5W-40 (CI-4)

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Fastroil Force F900 Diesel – это серия синтетических моторных масел для дизелей, отвечающая требованиям по API CI-4. Масло производится на основе высококачественных импортных компонентов и импортного пакета присадок.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ





Масла серии Fastroil Force F900 Diesel предназначены для всесезонного использования в двигателях магистральных тягачей, шоссейной техники и междугородних автобусов, а также строительной техники требующих масла уровня API CI-4.

### СПЕЦИФИКАЦИИ








Выполняет и перевыполняет требования международных спецификаций:

 API CI-4

### ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

-  VDS-3
-  Cummins 20078
-  MB 228.3
-  КАМАЗ

### ПРЕИМУЩЕСТВА

-  высокие моющие-диспергирующие присадки, обеспечивают чистоту двигателя весь период эксплуатации;
-  высокие смазывающие свойства обеспечивают пониженный уровень износа трущихся поверхностей;
-  разработано с учетом жестких международных стандартов основных производителей двигателей;
-  эффективный антиокислительный компонент функционального
-  пакета присадок придает маслу высокую термоокислительную
-  стабильность и активно защищает двигатель от образования
-  вредных отложений на поверхностях цилиндров.

### УПАКОВКА



### ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

SAE	5W-30	5W-40
Вязкость кинематическая при 400С, мм <sup>2</sup> /с	10,3 -12,5	13,5-16,3
Индекс вязкости	120	120
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	11,0	11,0
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле,0С	210	210
Температура застывания, °С	-41	-40
Испаряемость по НОАК, % (масс.)	12,5	12,5

\* Важно! Типовые характеристики могут корректироваться в зависимости от предпочтений заказчика.

**Головной офис:**

г. Алматы, А25D0B6  
мкр. Самал-3, VIP-городок «Новый мир», 25/5  
Телефон: + 7 (727) 262 96 81/82  
e-mail: [info@hillcorp.kz](mailto:info@hillcorp.kz)  
Факс: + 7 (727) 262 96 03  
[www.hillcorp.kz](http://www.hillcorp.kz) | [www.ff-oil.com](http://www.ff-oil.com)

**Завод:**

г. Шымкент, Х13А2Т2  
Енбекшинский район, ул. Капал батыра,  
з. Онтустик Индустриалды, д. 101  
Телефон: +7 (725) 243 90 90 (приемная)  
e-mail: [plant@hillcorp.kz](mailto:plant@hillcorp.kz)  
Факс: +7 (7252) 43 92 29  
Отдел сбыта: +7 (7252) 92 16 18

