

PRODUCT DATA SHEET

Lubricants – Engine Oil - Passenger Car Motor Oils

“PLEASURE” the emotion you can experience with HYUNDAI XTeer, based on HYUNDAI’s most advanced technology from KOREA representing the next generation of automobile lubricants.

XTeer TOP Prime 0W40

Описание

XTeer TOP PRIME - это моторное масло премиум-класса, разработанное с использованием самых современных присадок и полностью синтетических базовых жидкостей (PAO + GIII). Он обеспечивает наилучшую термическую и окислительную стабильность для увеличения срока службы масла и борьбы с отложениями, а также отличное снижение трения и повышение совместимости уплотнений.. Оно идеально подходит для бензиновых легковых автомобилей, бензиновых малотоннажных коммерческих автомобилей, легковых дизельных автомобилей и легковых автомобилей СПГ при любых условиях эксплуатации.

Данный продукт произведен на основе синтетического базового масла и обладает широким температурным диапазоном и высоким индексом вязкости, что уменьшает трение при запуске двигателя и сохраняет превосходные смазывающие свойства при высоких рабочих температурах в любое время года. Система эффективных противоизносных присадок защищает поверхности, когда нагрузка разрушает защитную пленку смазочного материала, тем самым уменьшая износ.

Применение

- Бензиновые/ компактные дизельные автомобили/ автомобили на сжиженном газе
- Автомобили, оборудованные DPF / CPF
- Автомобили, отличающиеся высокой топливной экономичностью и эффективностью
- Высокоскоростные премиальные автомобили

Особенности / Преимущества

- Обеспечивает максимальную защиту двигателя на высоких скоростях
- Обеспечивает максимальную производительность двигателя в самых сложных условиях, а также низкое пенообразование
- Уменьшает отложения и шлам в двигателях с турбонаддувом более чем на 50%
- Уменьшает отложения и шлам в двигателях и поршнях
- Протестировано со всеми резиновыми уплотнениями в двигателе

	SAE	0W40
Вязкость	40 °C	86.9
	100 °C	15.05
Индекс вязкости		183
Температура вспышки (°C)		224
Температура застывания (°C)		-45

Примечание

XTeer TOP PRIME соответствует требованиям следующих спецификаций или превосходит их:

