

## PRODUCT DATA SHEET

### Lubricants – Engine Oil - Passenger Car Motor Oils

“PLEASURE” the emotion you can experience with HYUNDAI XTeer, based on HYUNDAI’s most advanced technology from KOREA representing the next generation of automobile lubricants.

## XTeer TOP Prime 5W30

### Описание

XTeer TOP PRIME - это моторное масло премиум-класса, разработанное с использованием самых современных присадок и полностью синтетических базовых жидкостей. Он обеспечивает наилучшую термическую и окислительную стабильность для увеличения срока службы масла и борьбы с отложениями, а также отличное снижение трения и повышение совместимости уплотнений. Оно идеально подходит для бензиновых легковых автомобилей, бензиновых малотоннажных коммерческих автомобилей, легковых дизельных автомобилей и легковых автомобилей СПГ при любых условиях эксплуатации. Данный продукт произведен на основе синтетического базового масла и обладает широким температурным диапазоном и высоким индексом вязкости, что уменьшает трение при запуске двигателя и сохраняет превосходные смазывающие свойства при высоких рабочих температурах в любое время года. Система эффективных противоизносных присадок защищает поверхности, когда нагрузка разрушает защитную пленку смазочного материала, тем самым уменьшая износ.

### Применение

- Бензиновые/ компактные дизельные автомобили/ автомобили на сжиженном газе
- Автомобили люксовых марок, такие, как BMW/BENZ/LEXUS
- Автомобили, оборудованные DPF / CPF
- Автомобили, отличающиеся высокой топливной экономичностью и эффективностью
- Высокоскоростные приемистые автомобили

### Особенности / Преимущества

- Обеспечивает максимальную защиту двигателя на высоких скоростях
- Обеспечивает максимальную производительность двигателя в самых сложных условиях, а также низкое пенообразование
- Уменьшает отложения и шлам в двигателях с турбонаддувом более чем на 50%
- Уменьшает отложения и шлам в двигателях и поршнях
- Протестировано со всеми резиновыми уплотнениями в двигателе

	SAE	5W30
Вязкость	40 °C	68.71
	100 °C	11.63
Индекс вязкости		165
Температура вспышки (°C)		226
Температура застывания (°C)		-35

### Примечание

XTeer TOP PRIME соответствует требованиям следующих спецификаций или превосходит их:

- ✧ API SN/CF
- ✧ ACEA C3, A3/B3/B4
- ✧ ACEA A1/B1, A5/B5, C2
- ✧ MB-Approval 229.31/229.51
- ✧ Renault RN0700/RN0710
- ✧ BMW Longlife – 04
- ✧ GM dexos 2