

### ROLF KRAFTON S7 ME

#### SAE 5W-30



#### Описание

Всесезонное синтетическое моторное масло премиум класса. Синтетические базовые масла и высокотехнологичный пакет присадок обеспечивают непревзойденные противоизносные свойства, повышенную стойкость к окислению, предотвращают накопление высокотемпературных отложений. Моторное масло ROLF KRAFTON S7 ME 5W-30 сохраняет стабильность свойств на протяжении максимальных интервалов замены, регламентированных автопроизводителем, даже в самых суровых климатических условиях. Энергосберегающая формула и класс вязкости позволяют снизить расход топлива.

#### Ключевые особенности


- Обеспечивает превосходную защиту от износа, что продлевает срок службы двигателя и его узлов
- Прекрасная термическая и антиокислительная стабильность на весь срок службы масла
- Благодаря энергосберегающей формуле способствует экономии топлива
- Обладает отличными низкотемпературными свойствами, что облегчает эксплуатацию в суровых климатических условиях

#### Применение

Предназначено для использования в современных тяжелонагруженных дизельных двигателях ведущих мировых автопроизводителей. Применяется в автобусах, коммерческой, специальной и внедорожной технике последних поколений, отвечающей требованиям Euro-4 и Euro-5, не оборудованной фильтрами сажевых частиц. Рекомендуются для тяжелых грузовиков, шоссейной и внедорожной техники, для которых рекомендованы масла ACEA E4 или E7.

#### Допуски и соответствия

ACEA E4/E7-16  
 MB-Approval 228.5  
 MAN M3277/M3377  
 MTU Oil Cat 3  
 DQC IV-10  
 ООО "ЛИАЗ"  
 Подходит для использования в Scania, Iveco, DAF



#### Типичные физико-химические характеристики

Показатель	Методы испытания	Фактические показатели
Класс вязкости	SAE	5W-30
Плотность при 15 °С, г/см <sup>3</sup>	ASTM D4052	0,859
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	12,32
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	77,06
Индекс вязкости	ASTM D2270	158
Динамическая вязкость CCS, при -30 °С, мПа·с	ASTM D5293	5920
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	14,5
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	10,4
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D92	233
Температура застывания, °С	ASTM D97	-40

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Редакция от 10/2020 г.