



Описание продукта

Rosneft Magnum Racing 10W-60 – всесезонное полностью синтетическое моторное масло нового поколения на полиальфаолефиновой (ПАО) основе и современного пакета присадок.

Область применения

Моторное масло **Rosneft Magnum Racing 10W-60** предназначено для применения в высокофорсированных автомобилях, оборудованных турбонаддувом и/или компрессором, для которых требуются масла класса API SN и ниже и/или ACEA A3/B4. Рекомендовано для использования в экстремально жестких условиях эксплуатации во время соревнований: ралли, шоссейно-кольцевые гонки (участвуют серийные и модернизированные автомобили российских и импортных производителей).

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные спецификации:
API SN, ACEA A3/B4

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Специально разработанный состав масла обеспечивает высокий уровень термической и окислительной стойкости, низкий коэффициент трения, стабильный уровень давления в системе смазки двигателя даже при сверхнагрузках;
- Низкая испаряемость масла обеспечивает снижение расхода масла на угар;
- Гарантирует защиту двигателя от износа и его работоспособность при высоких нагрузках;
- Высокий уровень эксплуатационных свойств и надежность работы масла подтверждены в реальных условиях гоночных трасс РСКГ (Российской серии кольцевых гонок).

ФАСОВКА

1 л, 5 л

Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	Rosneft Magnum Racing 10W-60
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	23,1
Динамическая вязкость CCS при -30 °С, мПа·с	ASTM D 5293	3820
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	185
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	10,2
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	1,29
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	225
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-50
Испаряемость, %	ASTM D 5800	6,8
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	853,8