



## ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

### Описание продукта

**Rosneft Magnum Ultratec A3 5W-40** – всесезонное полностью синтетическое моторное масло, предотвращающее образование отложений, обеспечивая надежную защиту и длительный срок службы двигателя, в том числе в условиях активной городской езды.

### Область применения

Моторное масло **Rosneft Magnum Ultratec A3 5W-40** предназначено для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и легкой коммерческой техники, в том числе оборудованных турбонаддувом, где необходимо применение масел, соответствующих требованиям API SN/CF, ACEA A3/B4 или одной из нижеуказанных OEM-спецификаций.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

API SN/CF;  
 ACEA A3/B4;  
 MB 229.5;  
 BMW Longlife-01;  
 VW 502.00/505.00;

Renault RN0700/ RN0710;  
 Porsche A40;  
 Fiat 9.55535-N2;  
 PSA B71 2296

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Специально разработано с учетом требований ведущих европейских и американских автопроизводителей;
- Подходит для автомобилей, находящихся на гарантийном обслуживании;
- Обеспечивает надежную защиту деталей двигателя от износа;
- Высокая окислительная стабильность масла препятствует образованию отложений и шламов.

## ФАСОВКА

1 л, 4 л, 216.5 л

## Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	Rosneft Magnum Ultratec A3 5W-40
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33/ ASTM D445	14,5
Динамическая вязкость CCS при - 30 °С, мПа·с	ASTM D5293	6050
Индекс вязкости	ГОСТ 25371/ ASTM D2270	167
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896/ ГОСТ 30050	10,5
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	1,10
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333/ ASTM D92	210
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-50
Испаряемость по НОАК, %	ASTM D5800	10,0
Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D4052	850