



ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Описание продукта

Rosneft Magnum Ultratec C3 5W-30 – всесезонное малозольное (Low SAPS) полностью синтетическое моторное масло нового поколения. Полностью совместимо с системами доочистки выхлопных газов, оборудованными сажевыми фильтрами (DPF) и каталитическими нейтрализаторами. Продлевает срок службы систем доочистки выхлопных газов.

Область применения

Моторное масло **Rosneft Magnum Ultratec C3 5W-30** предназначено для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и лёгкой коммерческой техники, в том числе оборудованных системами доочистки выхлопных газов, где необходимо применение масел, соответствующих требованиям API SN/CF, ACEA C3 или одной из нижеуказанных OEM-спецификаций.

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SN/CF;
ACEA C3;
MB 229.51;

BMW Longlife-04;
VW 504.00/507.00;
Porsche C30

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Специально разработано с учетом требований ведущих европейских, японских и корейских автопроизводителей;
- Подходит для автомобилей, находящихся на гарантийном обслуживании;
- Обеспечивает надежную защиту деталей двигателя от износа;
- Благодаря малозольному пакету присадок продлевает срок службы систем доочистки выхлопных газов.

ФАСОВКА

1 л, 4 л, 216.5 л

Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	Rosneft Magnum Ultratec C3 5W-30
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33/ ASTM D445	11,7
Динамическая вязкость CCS при - 30 °С, мПа·с	ASTM D5293	5900
Индекс вязкости	ГОСТ 25371/ ASTM D2270	174
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896/ ГОСТ 30050	6,8
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	0,77
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333/ ASTM D92	222
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-50
Испаряемость по НОАК, %	ASTM D5800	9,2
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D4052	852