



ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Описание продукта

Rosneft Maximum 10W-30 - всесезонное моторное масло на минеральной основе с улучшенными противоизносными свойствами. Производится на основе высококачественных минеральных базовых компонентов с использованием современного пакета присадок.

Область применения

Моторные масла **Rosneft Maximum** предназначено для применения в бензиновых и дизельных двигателях (в том числе оборудованных турбонаддувом) легковых и малотоннажных грузовых автомобилей, где требуется использование масел уровня API SG/CD и ниже.

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные спецификации:
 API SG/CD

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защищает двигатель от износа и коррозии, увеличивая его ресурс;
- Предотвращает образование отложений на деталях двигателя;
- Обеспечивает легкий пуск двигателя при отрицательных температурах;
- Совместимо со всеми существующими материалами сальниковых уплотнений и обеспечивает защиту деталей двигателя от протечек;
- Рецептура масла разработана с учетом условий эксплуатации автомобилей в РФ и странах СНГ.

ФАСОВКА

1 л, 4 л, 5 л, 216.5 л

Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	Rosneft Maximum 10W-30
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	12,4
Динамическая вязкость CCS при - 25 °С, мПа·с	ASTM D 5293	6110
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	147
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	7,0
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	1,2
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	220
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-33
Испаряемость по НОАК, %	ГОСТ 32330	14,2
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D1298	877